



DALLES DE FRANCE
L'ART DE LA PIERRE

DALL'PROTECT

**Rénove et protège les sols
Prêt à l'emploi**

Produit de traitement

- **Fonction**
Protéger les supports béton contre les tâches d'origines végétales et contre les matières grasses. C'est un produit de finition ayant un aspect naturel (satiné) qui hydrofuge vos dallages.
- **Supports admissibles**
A l'extérieur comme à l'intérieur sur la pierre reconstituée, les pavés, le béton, la terre cuite et la pierre naturelle. **A exclure pour les plages de piscine (utiliser le Dall'Fug).**
- **Mise en œuvre**
Il s'applique au pulvérisateur sur sol sec ou légèrement humide. Température limite du support lors de l'application : +10°C à +35°C. Ne pas appliquer par temps pluvieux.
- **Consommation moyenne**
1 litre pour 4 à 5 m² en une couche. 1 bidon de 5L pour 20 à 25 m². Un excès de produit peut augmenter la glissance du support en présence d'eau.
- **Caractéristiques techniques**
Liquide prêt à l'emploi de couleur blanche.
Nature Chimique : Dispersion de polymères en phase aqueuse.
Présence de Monoéthylèneglycol < à 25%
pH de 8 – Densité > 1 et bonne solubilité dans l'eau.
- **Conservation**
Dans un endroit sec et bien ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- **Conditionnement**
Bidon de 5 litres
- **Transport**
Non Classifié
- **Sécurité**
Ce produit n'est pas considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation. Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer une irritation. Le contact direct avec les yeux est probablement irritant. Ne doit pas entrer en contact avec des aliments ni être ingéré. L'ingestion d'une petite quantité de ce produit peut présenter un danger pour la santé.



**Si vous souhaitez plus d'information sur ce produit, contactez
notre service commercial au +33 (0)4 72 26 13 77 ou par mail à
contact @dallesdefrance.com**